

GL
MÁQUINAS



CBM ROBUSTA

CARRETA METÁLICA BASCULANTE MANUAL

CBM ROBUSTA CARRETA METÁLICA BASCULANTE MANUAL

A carreta agrícola metálica modelo CBM Robusta, possui assoalho reforçado e laterais da carroceria removíveis, adequando-se aos mais diversos tipos de carga. Com uma estrutura confeccionada em vigas de 4,75 a 6,35mm e com o tratamento do material realizado durante o processo de pintura, a CBM robusta possui alta resistência aos esforços mecânicos e à corrosão.

- Seu sistema de basculamento manual facilita o descarregamento de cargas secas.
- A regulagem do rodeiro, permite a diminuição do esforço necessário para o basculamento, bem como a redução do peso da carreta, exigindo menos do trator.
- Cabeçalho longo e com engate giratório permite maior segurança na operação

- Indicadas para o uso no transporte de grãos, silagens, frutas adubos orgânicos e/ou químicos, e produtos diversos, secos ou úmidos;
- As vigas reforçadas permite maior rigidez no conjunto carroceria/chassi;
- Tampas laterais fabricada em perfis dobrados lhe confere maior resistência.



CARACTERÍSTICAS

PÉ DE APOIO



RODEIRO COM REGULAGEM



EIXO TUBULARES COM MAIOR RESISTÊNCIA



RODADO DUPLO



CUBOS E AROS AGRÍCOLAS REFORÇADOS



ENGATE ARTICULADO EM 03 EIXOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CBM ROBUSTA	2000	4000
Capacidade de carga	2ton	4ton
Capacidade volumétrica	1,8m ³	2,85m ³
Dimensões carroceria (m)	2,4x1,5x0,5	3,0x1,9x0,5
Dimensões totais (m)	3,65x1,7x1,7	4,25x2,15x1,8
Número de eixos	1	1
Rodado	Simplex	Duplo
Rodas	5.5 x 16"	5.5 x 16"
Espessura chapa do fundo	2,65mm	3mm
Espessura chapa laterais	2,65mm	2,65mm
Espessura viga chassi	4,75mm	6,35mm

A GL MÁQUINAS reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.